

図面 フォルダー

- ・雨天でも、大切な図面や書類をガードします。
- ・ファスナー付(2辺)で、収納にも便利。
- ・PPCトナーの転写防止加工付き。

2辺ファスナー



仕様 図面フォルダー

型 式	サイズ(内寸)
ZF-A1	A1(635×882mm)
ZF-A2	A2(459×633mm)
ZF-A3	A3(330×453mm)

プロトラクター (分度器)

- ・目盛はエッチングで刻み+黒クロームメッキなので取れません。
- ・大きく鮮明な目盛数字を採用しました。



仕様 プロトラクター(分度器)

型 式	本体材質	ネジ材質	分度板			竿			製品質量
			直径	厚さ	目盛ピッチ	本数	長さ	目盛	
No.300 2本竿	ステンレスSUS410		210mm	2.0mm	0.5°	2	385mm	300mm	660g
No.600 2本竿	目盛板SUS420J2	鉄	320mm	2.5mm	〃	〃	650mm	600mm	1,900g
No.1000 2本竿	竿SUS410(tf)		〃	〃	〃	〃	1,050mm	1,000mm	2,400g

Denyo ガソリンエンジン 溶接機

GAW-155ES Engine Welder

自動アイドリングストップ機能標準装備! 無段階eモードとの組み合わせで、燃料コストを大幅に削減します。

- ・充実の溶接機能とクラス最大の最大溶接電流の155A!
- ・効率化を可能にする交流電流はハイパワー3.0KVA



仕様 ガソリンエンジン溶接機

定格出力	使用棒径	外形寸法(W×D×H)	重量
100V	2~3.2mm	687×494×630mm	87kg

ダイヘン 交流アーク 溶接機

標準使用タイプ BS-250M

電撃防止装置付
小型・軽量



高使用タイプ BP-300

電撃防止装置付



仕様 交流アーク溶接機

型 式	入力電源	使用棒径	外形寸法(W×D×H)	重量
BS-250M	200V	2.6×5mm	255×410×400mm	34kg
BP-300	200V	2.6×6mm	340×495×535mm	69kg

ハンド マグネット

金属片を拾ってレバーを引くと
吸着した物が離れて落ちます。

- ・着脱式マグネットで、散らばった釘などの金属片の拾い集めを安全に素早く!
- ・柄付だから、立ったままでの作業や手の届かない場所にも最適。



仕様 ハンドマグネット

型 式	磁性材	耐重量	本体サイズ	製品質量
B-3柄付	異方性	3.0kg	830×115×115mm	730g

トラック 昇降ステップ

DXF-14 DXF-18

NEW

- ・折りたたみ式でコンパクトに収納
- ・回転収納式手掛り棒2本標準装備
- ・脚の長さは25mmピッチで調整できます(最大約43cm)
- ・下ろした状態のおりにも取付可能
※おりの高さに合わせてお選びください



仕様 トラック昇降ステップ

型 式	天場の高さ	段数	設置寸法		重量
			昇降面	奥行	
DXF-14	1.02~1.45m	4	435mm	723~855mm	7.8kg
DXF-18	1.47~1.90m	6	435mm	859~990mm	9.0kg

Denyo 小型ガソリンエンジン インバータ発電機

【直通12Vバッテリー充電専用
バッテリーコンセント付】

- ・片手でラクラク運べる軽量12.7kg!
- ・手頃なボディサイズと発電出力を両立

GE900SS-IV

GE1800SS-IV



仕様 インバータ発電機

型式	定格出力	燃料タンク	コンセント数	外形寸法(W×D×H)	重量
GE900SS-IV	100V0.9kVA	2.5L	15A 2個	450×240×380mm	12.7kg
GE1800SS-IV	100V1.6kVA	4.2L	20A 2個	490×280×445mm	20kg

スーパー ハウス

営業形態にあった大きさ、
間取りをご提供できます。



SH-E38

【付属設備】

- ・蛍光灯 ・コンセント ・ブレーカー ・換気扇 ・換気口 ・スイッチ ・吊戸棚
- ・流し台 ・エアコン ・手洗い ・カーペット ・分電盤 ・トイレ ・シャッター
- ・カウンター ・フローリング ・畳 ・c/fシート