図面フォルダー



・雨天でも、大切な図面や書類をガードします。
・ファスナー付(2辺)で、収納にも便利。
・PPCトナーの転写防止加工付き。

■仕様　図面フォルダー

型　式	サイズ(内寸)
ZF-A1	A1(635×882㎜)
ZF-A2	A2(459×633㎜)
ZF-A3	A3(330×453㎜)

ハンドマグネット



金属片を拾ってレバーを引くと吸着した物が離れて落ちます。

・着脱式マグネットで、散らばった釘などの金属片の拾い集めを安全に素早く！
・柄付だから、立ったままでの作業や手の届かない場所にも最適。

■仕様　ハンドマグネット

型　式	磁性材	耐重量	本体サイズ	製品質量
B-3柄付	異方性	3.0kg	830×115×115㎜	730g

プロトラクター(分度器)



・目盛はエッチングで刻み+黒クロームメッキなので取れません。
・大きく鮮明な目盛数字を採用しました。

■仕様　プロトラクター(分度器)

型　式	本体材質	ネジ材質	分度板			竿			製品質量
			直径	厚さ	目盛ﾋﾟｯﾁ	本数	長さ	目盛	
No.300 2本竿	ステンレスSUS410		210㎜	2.0㎜	0.5°	2	385㎜	300㎜	660g
No.600 2本竿	目盛板:ｽﾃﾝﾚｽSUS420J2	鉄	320㎜	2.5㎜	〃	〃	650㎜	600㎜	1,900g
No.1000 2本竿	竿:ｽﾃﾝﾚｽSUS410(tf)		〃	〃	〃	〃	1,050㎜	1,000㎜	2,400g

トラック昇降ステップ

DXF-14
DXF-18



・折りたたみ式でコンパクトに収納
・回転収納式手掛り棒2本標準装備
・脚の長さは25mmピッチで調整できます
(最大約43cm)
・下ろした状態のあおりにも取付可能
※あおりの高さに合わせてお選びください

■仕様　トラック昇降ステップ

型　式	天場の高さ	段数	設置寸法		重量
			昇降面	奥行	
DXF-14	1.02~1.45m	4	435mm	723~855mm	7.8kg
DXF-18	1.47~1.90m	6	435mm	859~990mm	9.0kg

Denyo ガソリンエンジン溶接機

GAW-155ES　Engine Welder



自動アイドリングストップ機能標準装備！無段階eモードとの組み合わせで、燃料コストを大幅に削減します。

・充実の溶接機能とクラス最大の最大溶接電流の155A!
・効率化を可能にする交流電流はハイパワー3.0KVA

■仕様　ガソリンエンジン溶接機

定格出力	使用棒径	外形寸法(W×D×H)	重量
100V	2~3.2㎜	687×494×630㎜	87kg

Denyo 小型ガソリンエンジンインバータ発電機

【直通12Vバッテリ充電専用
バッテリコンセント付 】

・片手でラクラク運べる
軽量12.7kg！

GE900SS-IV



・手頃なボディサイズと
発電出力を両立

GE1800SS-IV



■仕様　インバータ発電機

型式	定格出力	燃料タンク	コンセント数	外形寸法(W×D×H)	重　量
GE900SS-IV	100V0.9kVA	2.5L	15A 2個	450×240×380㎜	12.7kg
GE1800SS-IV	100V1.6kVA	4.2L	20A 2個	490×280×445㎜	20kg

ダイヘン 交流アーク溶接機

標準使用タイプ
BS-250M

電撃防止装置付
小型・軽量



高使用タイプ
BP-300

電撃防止装置付



■仕様　交流アーク溶接機

型　式	入力電源	使用棒径	外形寸法(W×D×H)	重量
BS-250M	200V	2.6×5㎜	255×410×400㎜	34kg
BP-300	200V	2.6×6㎜	340×495×535㎜	69kg

スーパーハウス

営業形態にあった大きさ、間取りをご提供できます。

office 3連棟



SH-E38

【付属設備】

・蛍光灯　・コンセント　・ブレーカー　・換気扇　・換気口　・スイッチ　・吊戸棚
・流し台　・エアコン　・手洗い　・カーペット　・分電盤　・トイレ　・シャッター
・カウンター　・フローリング　・畳　・c/fシート