

オグラ コードレス
鉄筋カッター

HCC-F1640

SD390
対応モデル

新型ブラシレスモーター搭載
圧倒的なハイパワーで史上最速
D16鉄筋を1.7秒で
連続250回切断

- ・ バッテリー2個付き
リチウムイオン電池
BL4025 2.5Ah



■仕様 HCC-F1640

鉄筋径	切断速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重量
D10~D16	1.7秒(D16)	321×285×103mm	6.0kg

※バッテリーの重さ含む

HCC-F1618

SD390
対応モデル

18Vコードレス鉄筋カッター
D16鉄筋を2.0秒で切断
連続300回切断可能

- ※ 本体のみ
リチウムイオン電池
BL1860B 6.0Ah (別売)



■仕様 HCC-F1618

鉄筋径	切断速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重量
D10~D16	2.0秒(D16)	328×281×103mm	5.8kg

※バッテリーの重さ含む

HCC-19MX **NEW**

SD490
対応モデル

新型ブラシレスモーター搭載
圧倒的なハイパワーで史上最速
D19鉄筋を3.4秒で
連続130回切断

- ・ バッテリー2個付き
リチウムイオン電池
BL4025 2.5Ah



■仕様 HCC-19MX

鉄筋径	切断速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重量
D10~D19	3.4秒(D19)	369×324×207mm	10.7kg

※バッテリーの重さ含む

HCC-13BL

SD345
対応モデル

ブラシレスモーター搭載
驚愕のハイパワーで
D13鉄筋を1.6秒で
連続490回切断

- ・ バッテリー1個付き
リチウムイオン電池
BL1860B 6.0Ah



■仕様 HCC-13BL

鉄筋径	切断速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重量
D10~D13	1.6秒(D13)	315×273×97mm	5.1kg

※バッテリーの重さ含む

オグラ 電動油圧式
鉄筋カッター

HBC-816

SD490
対応モデル

- ・ 強力モーター搭載により高出力・高速切断。
- ・ プロユーザーに応える
耐久性。



■仕様 HBC-816

鉄筋径	切断速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重量
D10~D16	1.5秒(D16)	492×165×120mm	8.8kg

オグラ コードレス
差し筋ベンダー

HBB-90DS

SD345
対応モデル

1充電 D16鉄筋を105回曲げ可能

- ・ 56mm以上で
曲げ高さ
ワンタッチ調整。



リチウムイオン電池
BL1860B 6.0Ah

■仕様 HBB-90DS

鉄筋径	曲げ角度	曲げ速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重量
D10~D16	90°	約8.5秒(D16)	457×126×277mm	10.4kg

※バッテリーの重さ含む

オグラ 鉄筋曲げ機
(バーベンダー)

MB-L16

SD345対応モデル

MB-819

SD490対応モデル

MB-225

SD490対応モデル

- ・ 曲げ角度の設定は使いやすい
ダイヤル式。

- ・ ローラーおよびカラーの組み
合わせにより多様な曲げ加工
が可能。

軽量
24kg



MB-L16

■仕様 鉄筋曲げ機

型式	鉄筋径	曲げ角度	曲げ速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重量
MB-L16	D10~D16	180°	約3秒(D16)	388×365×229mm	24.0kg
MB-819	D10~D19	180°	5秒(D19)	455×372×393mm	54.5kg
MB-225	D10~D25	180°	9秒(D25)	540×466×441mm	94.9kg

オグラ 電動油圧式
鉄筋曲げ機

HBB-525
HBB-32HPW

SD345対応モデル

SD490対応モデル

- ・ 無段階の「押し曲げ」、
「引き曲げ」による
修正加工。

- ・ 先端部が自在に
旋回して使い
やすい。



HBB-32HPW

■仕様 鉄筋曲げ機

型式	鉄筋径	曲げ角度	押し曲げ速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重量
HBB-525	D13~D25	90°	8秒(D25)	486×194×226mm	15.2kg
HBB-32HPW	D13~D32	90°	16秒(D32)	670×302×219mm	25.4kg