

RB-442T NEW

建築スラブ、壁から住宅基礎の立上がりまで。
結束に革命を起こしたツインタイヤの最速モデル。



RB-442T
紹介動画
QRコード



「ワイヤ装填アシスト」で
簡単装填

リリースボタンを押さずにワイヤ交換できる。
ワイヤの交換時、リリースボタンを押さずに装填が可能に。
リリースボタンの戻し忘れもなくなり、現場でのワイヤ交換がよりスムーズになりました。



本体後部のボタンを押すと
「ワイヤ装填アシスト」が機能します。

ワイヤ装填
アシスト機能
の使い方
QRコード




1 結束わずか 0.5 秒 (D10×D10 満充電時)

結束時間0.7秒→0.5秒！体の動きに追従するスピードに。



円滑にワイヤを送り出すローラー付き「ワイヤ送りサポート」など、ワイヤの送り・引き戻し・ねじりすべてを根本から見直し、ワイヤ引き出しがさらにスムーズに。
結束時間が短くなり、体の動きにスムーズに追従して仕事がさらにスピードアップできます。



トリガの引きしるをさらに短く。

トリガを引く際の指への負担を軽減し、作業がより楽に。




ベルトフック標準装備。

腰のベルト、D13の鉄筋にもかけられます。


ツインタイヤの
アドバンテージはそのままに。

引き戻し機構で信頼の結束力。
結束時にワイヤが輪を作りそれを引き戻すことで鉄筋をしっかり引き戻す「引き戻し機構」だから、RB-440Tと変わらぬ結束力。



ミミ高さわずか約12mm。
下にヒゲも出ない。

カットしたワイヤの先端を折り曲げる「先端折り曲げ機構」でミミの高さは約12mm。下にヒゲも出ないので、コンクリートのカブリ厚が少ない現場やプレキャスト工場での使用も可能に。



※溶接金網結束時を除く

仕様 ツインタイヤ

商品名	RB-442T-B2C/1450A [充電器・5.0Ah 電池パック 2個・ケース付]	RB-442T [本体・ケース付]
1 回結束時間	0.5 秒以下 (D10×D10 の満充電時)	
本体寸法 (L×W×H)	330×125×295 mm (付属電池装着時)	330×125×265 mm (付属電池非装着時)
質量	2.5 kg (付属電池装着時)	2.0 kg (付属電池非装着時)
1 充電当たりの結束数	約 5,000 回 (JP-L91450A 装着時)	

RB-610T

ツインタイヤの大口径タイプ。
大径鉄筋にも対応し、柱・梁など用途はさらに拡大。



RB-610T
紹介動画
QRコード



仕様 ツインタイヤ

商品名	RB-610T-B2C/1450A [充電器・5.0Ah 電池パック 2個・ケース付]	RB-610T [本体・ケース付]
1 回結束時間	0.7 秒以下 (D16×D16 の満充電時)	
本体寸法 (L×W×H)	352×120×300 mm (付属電池装着時)	352×120×270 mm (付属電池非装着時)
質量	2.5 kg (付属電池装着時)	2.0 kg (付属電池非装着時)
1 充電当たりの結束数	約 5,000 回 (JP-L91450A 装着時)	

2本の組み合わせ

	D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29
D10	●						
D13	●	●					
D16	●	●	●				
D19	●	●	●	●			
D22	●	●	●	●	●		
D25	●	●	●	●	●	●	
D29	●	●	●	●	●	●	●
D32	●	●	●	●	●	●	●
D35	●	●	●	●	●	●	●
D38	●	●	●	●	●	●	●
D41	●	●	●	●	●	●	●

3本の組み合わせ

	D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29
D10	●						
D13	●	●					
D16	●	●	●				
D19	●	●	●	●			
D22	●	●	●	●	●		
D25	●	●	●	●	●	●	
D29	●	●	●	●	●	●	●
D32	●	●	●	●	●	●	●
D35	●	●	●	●	●	●	●
D38	●	●	●	●	●	●	●
D41	●	●	●	●	●	●	●

4本の組み合わせ

	D10	D13	D16	D19
D10	●			
D13	●	●		
D16	●	●	●	
D19	●	●	●	●
D22	●	●	●	●
D25	●	●	●	●

- RB-442Tで結束できる鉄筋の組み合わせ
- RB-610Tで結束できる鉄筋の組み合わせ
- RB-442T、RB610Tのいずれでも結束できる鉄筋の組み合わせ

1 リールの結束回数目安 引き戻し機構により、鉄筋径に合わせて最適なワイヤ量を使用。

鉄筋組み合わせ	RB-442T		RB-610T	
	TW1060T(JP) TW1060T-EG(JP) TW1060T-S(JP)	TW1060T-PC(JP)	TW1060T(JP) TW1060T-EG(JP) TW1060T-S(JP)	TW1060T-PC(JP)
D10×D10	約 265 回	約 230 回	—	—
D13×D13	約 240 回	約 210 回	—	—
D16×D16	約 215 回	約 180 回	約 205 回	約 170 回
D19×D19	約 185 回	約 160 回	約 185 回	約 160 回
D25×D13×D13	約 180 回	約 155 回	約 180 回	約 155 回
D32×D16×D16	—	—	約 150 回	約 125 回
D38×D16×D16	—	—	約 140 回	約 115 回

別売品

ベルトフック ASSY (RB81419)
※RB-400T-E を除く

ワイヤ

RB-442T/RB-610T/RB-400T-E 用



仕様 RB-442T/RB-610T/RB-400T-E 用

型式	線径	入数/箱
TW1060T(JP)	φ 1.0mm	30巻
TW1060T-EG(JP)	φ 1.0mm	30巻
TW1060T-PC(JP)	φ 1.1mm	30巻
TW1060T-S(JP)	φ 1.0mm	30巻