

**DIAMOND**  
コードレス  
鉄筋カッター

DCC-1636HR

SD390  
対応モデル

ブラシレスモーター搭載  
最軽量!  
D16(SD390)鉄筋を  
切断速度約2秒  
1充電250本切断

・バッテリー2個付き  
リチウムイオン電池(マルチボルト)  
BSL36A18X

■仕様 DCC-1636HR

鉄筋径	切断速度	本体外形寸法(L×W×H)	重量
D10~D16	約2秒(D16)	340×88×262mm	5.6kg

※バッテリーの重さ含む



DCC-1336BLH

SD345  
対応モデル

DCC-2036BLH

SD390  
対応モデル

ブラシレスモーター搭載

・バッテリー1個付き  
リチウムイオン電池(マルチボルト)  
BSL36A18X

■仕様 コードレス鉄筋カッター

DCC-2036BLH

型式	鉄筋径	切断速度	本体外形寸法(L×W×H)	重量
DCC-1336BLH	D10・D13	約1.5秒(D13)	320×87×266mm	5.1kg
DCC-2036BLH	D10~D19	約4秒(D19)	387×103×274mm	9.3kg

※バッテリーの重さ含む



**DIAMOND**  
鉄筋ベンダー

DBD-16L  
DBD-19L  
DBD-25M

SD345  
対応モデル

角度設定はダイヤル式で  
簡単に調整可能

■仕様 鉄筋ベンダー

型式	鉄筋径	曲げ角度	曲げ速度	本体外形寸法(L×W×H) (補助テーブルを除く)	重量
DBD-16L	D10~D16	180°	1.5秒(D16)	320×350×245mm	20.0kg
DBD-19L	D10~D19	180°	5.0秒(D19)	340×420×405mm	40.0kg
DBD-25M	D10~D25	180°	7.0秒(D25)	482×380×420mm	68.0kg

※コードの重さ含む



**DIAMOND**  
鉄筋カッター

DC-16LZ

SD345  
対応モデル

抜群の使いやすさと安定性  
小型・軽量・高機能の  
スタンダード機

■仕様 DC-16LZ

鉄筋径	切断速度	本体外形寸法(L×W×H)	重量
D10~D16	2秒(D16)	390×180×105mm	7.0kg

※コードの重さ含む



**DIAMOND**  
差し筋ベンダー

DBS-13  
DBS-16H

SD345  
対応モデル


SD390  
対応モデル

・差し筋曲げが  
一人で行える  
・高速度、連続作業に

■仕様 差し筋ベンダー

型式	鉄筋径	曲げ角度	曲げ速度	曲げ可能寸法		本体外形寸法(L×W×H)	重量
				※A	※B		
DBS-13	D10-D13	90°	3~4秒	45mm	50mm~150mm	420×110×210mm	7.3kg
DBS-16H	D10~D16	90°	4秒	65mm	58mm~250mm	470×145×270mm	11.5kg

※DBS-16H オプションでSD490対応可能 ※コードの重さ含む



※A 壁際からの  
曲げ可能寸法

**DIAMOND**  
コードレス  
ベンダー

DB-1336BLH

SD345  
対応モデル

DB-1636BLH

SD390  
対応モデル

コードレスで持ち運びラク  
作業効率がアップ!

1充電  
D13を240回  
D16を90回  
曲げ可能

※B 曲げ高さ  
調整可能寸法  
リチウムイオン電池(マルチボルト)  
BSL36A18X

■仕様 コードレスベンダー

型式	鉄筋径	曲げ角度	曲げ速度	曲げ可能寸法		本体外形寸法(L×W×H)	重量
				※A	※B		
DB-1336BLH	D10-D13	90°(D13)	約3.5秒(D13)	45mm	50mm~150mm	394×140×278mm	8.2kg
DB-1636BLH	D10~D16	90°(D16)	約7.5秒(D16)	65mm	58mm~250mm	428×152×280mm	11.8kg

※バッテリーの重さ含む



DB-1336BLH

DB-1636BLH

**HiKOKI**  
コードレス鉄筋  
カットベンダ

VB3616DA(XPZ)

SD345  
対応モデル

切る、曲げる 1台2役  
コードレスだからどこでも使える

リチウムイオン電池(マルチボルト)  
BSL36A18X



■仕様 VB3616DA(XPZ)

能力	曲げ角度	曲げ速度	重量	本体外形寸法(L×W×H)
D10~D16	180°	約3.8秒	18.8kg(蓄電池装着時)	510mm×249mm×230mm



**切る**  
1充電  
あたりの  
作業量  
同時に切れる  
D10 mm: 2本 350本  
D13 mm: 1本 170本  
D16 mm: 1本 130本



**曲げる**  
1充電  
あたりの  
作業量  
同時に曲げる  
D10 mm: 3本 630本  
D13 mm: 2本 310本  
D16 mm: 1本 140本

**HiKOKI**  
鉄筋  
カットベンダ

VB-16Y

SD345  
対応モデル

現場で手軽に切る、曲げる

軽量



■仕様 VB-16Y

能力	曲げ角度	曲げ速度	重量	本体外形寸法(L×W×H)
D10~D16	180°	約4.1秒	17.0kg	466mm×231mm×212mm