

ワイヤーロープ

JISフレミッシュ玉掛 [段落し・219条]　荷吊り用



JIS両ロック加工玉掛　荷吊り用　荷縛り用




■仕様　ワイヤーロープ

種　類	構　成	製品太さ	長　さ
JISフレミッシュ玉掛	6×24	9・10・12・14・16㎜	1・1.5・2・2.5・3・3.5・4・5・6m
JIS両ロック加工玉掛	〃	〃	〃


タコマン 安全レバー付・強力 Cカン

・型打鍛造品　・材質：クロムモリブデン鋼





「Cカン」を使って、絞り吊りで鉄筋の、積み降し移動中。



■仕様　Cカン

型　式	許容荷重	使用できるﾜｲﾔｰ	重量	破断荷重	B	C	L	S
C-8SL	0.5t	～8㎜	0.2kg	4t	18㎜	15㎜	68㎜	12㎜
C-12SL	1t	～12㎜	0.4kg	7t	〃	〃	〃	20㎜
C-16SL	2t	～16㎜	0.8kg	14t	26㎜	19㎜	89㎜	28㎜
C-20SL	4t	～20㎜	1.7kg	28t	34㎜	25㎜	110㎜	32㎜

※SL=ワイヤー外れ止め「安全レバー」付。

バイタル Vスリング

形式SD形(両端アイ形) JIS B8818





■仕様　Vスリング(両端アイ形)

型式SD			吊り角度による使用荷物重(単位tf)			
			ストレート吊り	チョーク吊り	バスケット吊り	
吊り方						
吊り角度			-	-	a=0°	a≦45°
ベルト長さ(m)	標準ベルト幅(㎜)	モード係数M / 最大使用荷重(t)	1	0.8	2	1.8
3	25	1.0	1.0以下	0.8	2.0	1.8
〃	35	1.6	1.6	1.28	3.2	2.88
〃	50	2.0	2.0	1.6	4.0	3.6
〃	75	3.2	3.2	2.56	6.4	5.76

※ベルトの長さは、ご希望通りの寸法にできます。

形式ソフターN形(エンドレス形) JIS B8811



■仕様　Vスリングソフター(エンドレス形)

型式N					吊り角度による使用荷物重(単位tf)		
					ストレート吊り	チョーク吊り	バスケット吊り
吊り方							
吊り角度					-	-	a=0°
カラー	ベルト長さ(m)	標準ベルト幅(㎜)	厚み(㎜)	モード係数M / 最大使用荷重(t)	1	0.8	2
紫	1	37	6	1.0	1.0	0.8	2.0

※ベルトの長さは、ご希望通りの寸法にできます。

鉄筋吊用 チェーンスリング

積み下ろしに最適

・チェーン製なので扱いやすい！！
・チョーク(絞り)吊りがラクラク
・長さが自由自在なのでバランスの悪い製品もOK
・12m材も3本使用でまっすぐ吊れます。







■仕様　チェーンスリング

型　式	チェーンの長さ	使用荷重(1本当り)	
		1点吊り	チョーク吊り
TG1-CL-8-3	3m	2.0t	1.6t
TG1-CL-8-4	4m	〃	〃

キトー ダブルスリング

鉄筋の材料積み下ろしに最適



■仕様　ダブルスリング　特注可

型　式	使用荷重(θ=60°)	吊り金具	スリングフック	チェーンの長さ	チェーン線径	重量
D-VD-VSS-8-06	3.2t	VD20807	VSL 3080	600㎜	φ8	5.3kg
D-VD-VSS-10-06	5.1t	VD2100S	VSL 3100	600㎜	φ10	8.8kg