DIAMOND コードレス鉄筋カッター

DCC-1636HR

SD390 対応モデル

ブラシレスモーター搭載
最軽量!
D16(SD390)鉄筋を
切断速度約2秒
1チャージ250本切断

・バッテリー2個付き
リチウムイオン電池(マルチボルト)
BSL36A18X



■仕様　DCC-1636HR

鉄筋径	切断速度	本体外形寸法(L×W×H)	重量
D10～D16	約2秒(D16)	340×88×262㎜	5.6kg

※バッテリの重さ含む

DCC-1336BLH
DCC-2036BLH

SD345 対応モデル
SD390 対応モデル

ブラシレスモーター搭載

・バッテリー1個付き
リチウムイオン電池(マルチボルト)
BSL36A18X



DCC-2036BLH

■仕様　コードレス鉄筋カッター

型式	鉄筋径	切断速度	本体外形寸法(L×W×H)	重　量
DCC-1336BLH	D10・D13	約1.5秒(D13)	320×87×266㎜	5.1kg
DCC-2036BLH	D10～D19	約4秒(D19)	387×103×274㎜	9.3kg

※バッテリの重さ含む

DIAMOND 鉄筋ベンダー

DBD-16L
DBD-19L
DBD-25M

SD345 対応モデル

角度設定はダイヤル式で
簡単に調整可能



■仕様　鉄筋ベンダー

型式	鉄筋径	曲げ角度	曲げ速度	本体外形寸法(L×W×H) (補助テーブルを除く)	重　量
DBD-16L	D10～D16	180°	1.5秒(D16)	320×350×245㎜	20.0kg
DBD-19L	D10～D19	180°	5.0秒(D19)	340×420×405㎜	40.0kg
DBD-25M	D10～D25	180°	7.0秒(D25)	482×380×420㎜	68.0kg

※コードの重さ含む

DIAMOND 鉄筋カッター

DC-16LZ

SD345 対応モデル

抜群の使いやすさと安定性
小型・軽量・高機能の
スタンダード機



■仕様　DC-16LZ

鉄筋径	切断速度	本体外形寸法(L×W×H)	重量
D10～D16	2秒(D16)	390×180×105㎜	7.0kg

※コードの重さ含む


DIAMOND 差し筋ベンダー

DBS-13
DBS-16H

SD345 対応モデル
SD390 対応モデル

・差し筋曲げが
一人でできる

・高速度、連続作業に





※A 壁際からの
曲げ可能寸法



※B 曲げ高さ
調整可能寸法

■仕様　差し筋ベンダー

型式	鉄筋径	曲げ角度	曲げ速度	曲げ可能寸法 ※A	曲げ可能寸法 ※B	本体外形寸法(L×W×H)	重量
DBS-13	D10・D13	90°	3~4秒	45㎜	50㎜~150㎜	420×110×210㎜	7.3kg
DBS-16H	D10～D16	90°	4秒	65㎜	58㎜~250㎜	470×145×270㎜	11.5kg

※DBS-16H　オプションでSD490対応可能　※コードの重さ含む

DIAMOND コードレスベンダー

DB-1336BLH
DB-1636BLH

SD345 対応モデル
SD390 対応モデル

コードレスで持ち運びラク
作業効率がアップ!

1チャージ
D13を240回
D16を90回
曲げ可能

リチウムイオン電池(マルチボルト)
BSL36A18X



DB-1336BLH　DB-1636BLH

■仕様　コードレスベンダー

型式	鉄筋径	曲げ角度	曲げ速度	曲げ可能寸法 ※A	曲げ可能寸法 ※B	本体外形寸法(L×W×H)	重量
DB-1336BLH	D10・D13	90°(D13)	約3.5秒(D13)	45㎜	50㎜~150㎜	394×140×278㎜	8.2kg
DB-1636BLH	D10～D16	90°(D16)	約7.5秒(D16)	65㎜	58㎜~250㎜	428×152×280㎜	11.8kg

※バッテリの重さ含む

HiKOKI コードレス鉄筋カットベンダ

VB3616DA(XPZ)

SD345 対応モデル

動画は
こちら

切る、曲げる 1台2役
コードレスだからどこでも使える

リチウムイオン電池(マルチボルト)
BSL36A18X





切る	1充電あたりの作業量
同時に切れる	
D10㎜：2本	350本
D13㎜：1本	170本
D16㎜：1本	130本



曲げる	1充電あたりの作業量
同時に曲げる	
D10㎜：3本	630本
D13㎜：2本	310本
D16㎜：1本	140本

■仕様　VB3616DA(XPZ)

能　力	曲げ角度	曲げ速度	重量	本体外形寸法(L×W×H)
D10~D16	180°	約3.8秒	18.8kg(蓄電池装着時)	510㎜×249㎜×230㎜

HiKOKI 鉄筋カットベンダ

VB-16Y

SD345 対応モデル

現場で手軽に切る、曲げる

軽量



■仕様　VB-16Y

能　力	曲げ角度	曲げ速度	重量	本体外形寸法(L×W×H)
D10~D16	180°	約4.1秒	17.0kg	466㎜×231㎜×212㎜