


バイタル ナイスレバー

NR2



巻き上げ 巻き下げ 締め付け 引き寄せ

巻き上げ・巻き下げ・
締め付け・引き寄せ
仕事に



250kg(フチ)

500kg

0.8t

1.0t

1.6t



■仕様 ナイスレバー

型 式	NR2-03	NR2-05	NR2-08	NR2-10	NR2-15	
定格荷重(t)	0.25	0.5	0.8	1.0	1.6	
標準揚程(m)	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5	
自重(kg)	1.9	3.5	6.0	7.2	9.8	
フック間最短(mm)	230	260	295	325	350	
手引力	(kgf)	30	34	21	23	27
	(N)	294	333	206	226	265
フェンの線径(mm)	4.0	5.0	5.6	6.3	7.1	
寸法 g(mm)	24	27	27	30	34	

工事中用バッグ

- ・軽資材の吊上げ作業に
- ・横吊り時、鉄筋抜け防止に



小

中

大

■仕様 工事中用バッグ

品 種	口 径	深 さ	ベルト長さ	製品質量	許容荷重	容 量
小	φ350	450mm	450mm	1.4kg	100kg	43ℓ
中	φ450	500mm	950mm	2.0kg	200kg	80ℓ
大	φ600	600mm	1,200mm	3.6kg	200kg	170ℓ

ワイヤー 荷締機

シメロンX

- ・鍛造ハンドル・ギヤカバー付
- ・ハンドル操作も非常に軽く、
効率の良い荷締ができます。
- ・安全設計で使いやすい
箱型タイプです。
- ・いつまでも美しい
焼付塗装です。



■仕様 シメロンX

型 式	安全荷重	ワイヤーの長さ	1台の重量	用 途
ON-4	400kg	1.6m	2.4kg	小型軽量用
ON-6	600kg	1.6m	3.0kg	中型トラック用
ON-8	800kg	1.7m	6.1kg	普通トラック用

バイタル ベルトガッチャ

Jフック TYPE

- 幅広い用途 ・操作が簡単で物が傷つかず、
効率的な荷締ができます。



■仕様 ベルトガッチャ

型 式	荷締荷重	ベルト幅	固定ベルト 長さ(固定ℓ)	調節ベルト 長さ(調節ℓ)	ベルト強度	先端金具	自 重
BG-100	100kg	25mm	0.5m	4.0m	1t	Jフック	0.5kg
BG-250	250kg	35mm	1.0m	5.0m	3t	Jフック	1.6kg
BG-500	500kg	50mm	1.0m	6.0m	5t	Jフック	2.9kg

ワイヤ モッコ

シート付タイプ
リング付

- ・小物・加工物の荷揚げ作業に
- ・落下防止・安全な荷揚げ作業



■仕様 ワイヤモッコ (6×240/O・アウトワイヤロープ使用)


1型リング付

品番	吊荷重	外 枠	ワイヤ径		ピッチ	シート
			吊り手	中目		
①	2t	1.8m角	12mm	9mm	100mm	有
②	〃	〃	〃	〃	150mm	有

モッコタスキ

ポリエステル素材で
耐候性・耐摩耗性

- ・従来のワイヤーモッコと比べて軽くて、
扱いやすく、強度も変わらない



■仕様 モッコタスキ

タイプ	吊荷重	外 枠	ベルト寸法(R)
5尺	2t	1.5m角	900mm
6尺	〃	1.8m角	1150mm
7尺	〃	2.1m角	1250mm



※写真は7尺に約1,000ℓの土を吊るしたものです。