作業ベルト

OT-PHAB-BL型



OT-1019



■仕様　作業ベルト ワンタッチバックル付

型　式	カラー	寸法	重量
OT-PHAB-BL型	黒	50×最大1,150㎜	350g
OT-1019	黒	50×最大1,250㎜	330g

各種アクセサリー

ベルト止め



50BD型

D環



50HD2型

休止フック



50WP-GY型

※フックのつり下げ用です。
体重をかけて使用することはできません。

■仕様　各種アクセサリー

型　式	ベルト幅	材質	重量
50BD型	50㎜	樹脂	9g
50HD2型	50㎜	スチール	50g
50WP-GY型	50㎜	樹脂	9g

巻取式ランヤード

HL-HS-130型



HL-HW-130型



ランヤードに表示の性能

種類：フルハーネス型 / 胴ベルト型　兼用
種別：第一種 (4kN)
使用可能な質量：130kg
製造年月日：ケース裏面に表示

Safety Checker

実際の試験で得た膨大なデータを基に、より使用者の実情に即した落下距離を導き出す、TITAN だけのシステムです。
スマートフォンでコードを読み込み、体重やフックを掛ける高さ等を入力するだけです。



使用可能質量	フルハーネスとの併用時		胴ベルトとの併用時	
	最大自由落下距離	落下距離	最大自由落下距離	落下距離
130kg	2.2m	2.9~4.3m	1.8m	1.9m~3.0m
100kg (参考値)	2.2m	2.8~4.0m	1.8m	1.6m~2.7m

＊本製品の使用可能な質量は130kgですが、参考値として体重＋装備が100kgの場合の性能も表記しています。
＊本製品はショックアブソーバと巻取器が分離しない構造のため、温度表示は巻取器に記載しています。

■仕様　巻取式ランヤード

型　式	ランヤードの長さ	ストラップ(幅×厚さ)	重量
HL-HS-130型	約1,550㎜(収納時 約660㎜)	18.5㎜×1.35㎜	約700g
HL-HW-130型	約1,550㎜(収納時 約660㎜)	18.5㎜×1.35㎜	約1,280g

器具の耐用年数は使用頻度や環境で異なりますが、ランヤードは使用開始から２年、ベルト等のその他の部位は使用開始から３年を目安としてお取り替えいただくことをお薦めいたします。

サーマバンド

N25-11

セット内容：
本体
充電器 (専用アダプタ)
取扱説明書



独自アルゴリズムで
深部体温上昇変化を推定



脈波情報から深部体温上昇変化を推定し、アルゴリズムを応用しています。

暑熱リスクを音、光、振動で通知

	起動時 測定中	リスク：中 注意	リスク：高 警告
LED 表示	ブルー	イエロー	レッド
バイブレーション	なし	あり	あり
音	なし	なし	あり

※本製品は医療機器ではありません

■仕様　サーマバンド

型　式	N25-11
本体サイズ	48×25.5×15.13mm
重　量	約25g
充電時間	1.5~2時間
稼働時間	約20時間