

RB-400T-E

ウォーカーモデル、歩きながら結束できるツインタイヤ



腰部同軸伝達能力
ハッカー比 約40% 低減

作業による消費カロリー
ハッカー比 約85% 低減

鉄筋に当てるだけで簡単に結束。

コンタクトスイッチ方式
結束ポイントにアームを当てるだけで、自重でコンタクトスイッチが押され、結束されます。



鉄筋の高さに応じて、2種類からセレクト。

アームアタッチメント
床面からコンタクトスイッチに当たるまでの距離(クリアランス)に応じて2種類からお選びいただけます。

それぞれの対応クリアランスの距離

アームアタッチメント	クリアランス
ロング	74mm以上
ショート	54~74mm以上

※コンタクトスイッチが約10mm押し込まれると、結束されます

【快適な使い方3STEP】


ウォーカーモデルの快適な使い方を詳しくお知らせしています。ぜひご覧ください。




矢印部分がそれぞれのクリアランスです




2本の組み合わせ



3本の組み合わせ



4本の組み合わせ



■仕様 ウォーカーモデル

商品名	RB-400T-E-B2C/1450A
1回結束時間	0.7秒以下 (D10×D10の満充電時)
本体寸法 (L×W×H)	322×408×1,100mm (付属電池装着時)
質量	4.6kg (付属電池装着時)
1充電当たりの結束数	4,600回 (JP-L91450A 装着時)

充電式ブラシレスインパクトドライバ

PJ-ID153 (インパクトドライバ)

ツインタイヤとのセット販売可

地中梁受架台の高さ調整
単管クランプの脱着作業に

強靱な耐環境性能
「マックス・イージス」採用

※RB-440Tと共有できる電池搭載
[リチウムイオン電池パック] JP-L91450A(5.0Ah)



■仕様 充電式 ブラシレスインパクトドライバ

型式	最大トルク	本体寸法 (L×W×H)	質量
PJ-ID153-B2C/1450A	165N・m	127×79×235mm	1.3kg(付属電池装着時)

充電式ブラシレスインパクトレンチ

PJ-IW201 (インパクトレンチ)

※RB-440Tと電池の共有はできません



■仕様 充電式 ブラシレスインパクトレンチ

型式	最大トルク	本体寸法 (L×W×H)	質量
PJ-IW201-B2C/1850A	300N・m	145×76×257mm	1.9kg(付属電池装着時)

コードレス鉄筋カッター

PJ-RC161 (ブラシレス鉄筋カッター)

D16異形鉄筋を3.3秒で切断!
1充電で約250本切断!(D16)
※JP-L92550A使用時



■仕様 コードレス 鉄筋カッター

型式	本体寸法 (L×W×H)	質量	使用電池パック
PJ-RC161(本体のみ)	390×100×230mm	6.7kg (付属電池非装着時)	JP-L92550A (25.2V)

ピン打機 ガスネイラ

GS-738C2

[ショートマガジンタイプ]

銃刀法対象外商品

地中梁留め付けを1発打ち
作業能率大幅アップ!!

40本連続打ち可能なロングマガジン(別売品)もラインナップ



■仕様 ノーマルピン

型式	1箱入数	
	ピン	ガスカートリッジ
CP-725V6-G2(A)	1,000本(10本×100連)	2本
CP-732V6-G2(A)	1,000本(10本×100連)	2本
CP-738V6-G2(A)	1,000本(10本×100連)	2本

■仕様 ピン打機 ガスネイラ

型式	ピン装填数	本体寸法 (L×W×H)	質量
GS-738C2	22本(20本+2本)	328×123×380mm	3.7kg(付属電池装着時)

電池パック 急速充電器

JP-L91450A JP-L92550A JP-L91850A JC-925A



■仕様 電池パック/充電器

型式	電圧	容量	質量	電源
JP-L91450A	DC14.4V	5.0Ah	0.5kg	—
JP-L91850A	DC18V	5.0Ah	0.6kg	—
JP-L92550A	DC25.2V	5.0Ah	0.9kg	—
JC-925A	—	—	0.7kg	AC100V

現場商品
マックス製品