

ワイヤーロープ



JISフレミッシュ玉掛
【段落し・219条】

荷吊り用

JIS両ロック加工玉掛

荷吊り用

荷縛り用





■仕様 ワイヤーロープ

種類	構成	製品太さ	長さ
JISフレミッシュ玉掛	6×24	9・10・12・14・16mm	1・1.5・2・2.5・3・3.5・4・5・6m
JIS両ロック加工玉掛	〃	〃	〃

タコマン 安全レバー付・強力 Cカン

・型打鍛造品 ・材質:クロムモリブデン鋼



「Cカン」を使って、絞り吊りで鉄筋の、積み降し移動中。

■仕様 Cカン

型式	許容荷重	使用できるワイヤ	重量	破断荷重	B	C	L	S
C-8SL	0.5t	~8mm	0.2kg	4t	18mm	15mm	68mm	12mm
C-12SL	1t	~12mm	0.4kg	7t	〃	〃	〃	20mm
C-16SL	2t	~16mm	0.8kg	14t	26mm	19mm	89mm	28mm
C-20SL	4t	~20mm	1.7kg	28t	34mm	25mm	110mm	32mm

※SL=ワイヤー外れ止め「安全レバー」付。

バイタル Vスリング

形式SD形(両端アイ形)
JIS B8818



■仕様 Vスリング(両端アイ形)

型式SD			吊り角度による使用荷物重(単位tf)				
			ストレート吊り		チョーク吊り		バスケット吊り
吊り方							
吊り角度			-	-	a=0°	a≤45°	
ベルト長さ(m)	標準ベルト幅(mm)	モード係数M	1	0.8	2	1.8	
		最大使用荷重(t)					
3	25	1.0	1.0以下	0.8	2.0	1.8	
〃	35	1.6	1.6	1.28	3.2	2.88	
〃	50	2.0	2.0	1.6	4.0	3.6	
〃	75	3.2	3.2	2.56	6.4	5.76	

※ベルトの長さは、ご希望通りの寸法にできます。

形式ソフターN形(エンドレス形)
JIS B8811



■仕様 Vスリングソフター(エンドレス形)

型式N				吊り角度による使用荷物重(単位tf)			
				ストレート吊り	チョーク吊り	バスケット吊り	
吊り方							
吊り角度				-	-	a=0°	
カラー	ベルト長さ(m)	標準ベルト幅(mm)	厚み(mm)	モード係数M	1	0.8	2
				最大使用荷重(t)			
紫	1	37	6	1.0	1.0	0.8	2.0

※ベルトの長さは、ご希望通りの寸法にできます。

鉄筋吊用 チェーン スリング

積み下ろしに最適

- ・チェーン製なので扱いやすい!!
- ・チョーク(絞り)吊りがラクラク
- ・長さが自由自在なのでバランスの悪い製品もOK
- ・12m材も3本使用でまっすぐ吊れます。



■仕様 チェーンスリング

型式	チェーンの長さ	使用荷重(1本当たり)	
		1点吊り	チョーク吊り
TG1-CL-8-3	3m	2.0t	1.6t
TG1-CL-8-4	4m	〃	〃

キトー ダブルスリング

鉄筋の材料積み下ろしに最適



■仕様 ダブルスリング

型式	使用荷重(θ=60°)	吊り金具	スリングフック	チェーンの長さ	チェーン線径	重量
D-VD-VSS-8-06	3.2t	VD20807	VSL 3080	600mm	Φ8	5.3kg
D-VD-VSS-10-06	5.1t	VD21005	VSL 3100	600mm	Φ10	8.8kg