エニー 無線遠隔制御装置 ハンディテレコン

ESH2080DV

セット品番	ESH2080DV
構成	指令機 ETH080V ×2 受令機 ERD080V ×1 その他付属品

確実作業の電池式小型無線

・920MHz 帯で混信に強い
・通信状況がランプで分かる



緑点滅 / 通信可　　赤点滅 / 通信不可

・『一体型プロテクタ』標準装備
・重量：360g
（電池・プロテクタ含む）

指令機　ETH080V(一段押し)



特定小電力
920MHz
半径100m

防水性向上
IP67相当

8ボタン9操作

受令機　ERD080V



・小型軽量ボディ
アルミダイキャスト製
重量：約2kg

・防水性向上
保護等級IP65相当
(防水接栓使用時)



単3形乾電池2本で連続使用可能！

・アルカリ電池 約150時間
・充電式ニッケル水素電池 約120時間

ケーブル カッシャー

CK-01

ワイヤー8㎜以内





6点押し ボタンスイッチ

ケーブルの長さ
6.8m・8.0m



オートリール

保守点検が容易

耐久性に優れた新しい
タイプの万能レール

その他走行の長さに応じて
各種ご用意しております。



ベビコン



圧力開閉器式

より使いやすく、
タフなシリーズ

■仕様　ベビコン

出力(kw)	最高圧力(MPa)	空気タンク(L)	外形寸法(W×D×Hmm)	重量(kg)
0.75	0.93	38	782×335×735㎜	59
1.5	〃	70	1,140×350×799㎜	91
2.2	〃	80	1,280×365×807㎜	117
3.7	〃	130	1,312×442×928㎜	174

日立ホイスト

2.8t用
2.8M-T

加工場などの荷役作業に
最も多く利用される
「ワイヤーロープ2本掛け」
のホイストです。



電子式吊り秤

ハンディコスモII

大きく見やすいディスプレイ

・字高25㎜LED表示
・荷を下ろしても表示を保つ
重量値ホールド機能
・オン/オフ、風袋引き

軽量・IP65防水

秤量
0.3t~5t

