

DIAMOND コードレス 鉄筋カッター

DCC-1636HR

SD390
対応モデル

ブラシレスモーター搭載
最軽量!
D16(SD390)鉄筋を
切断速度約2秒
1チャージ250本切断
・バッテリー2個付き



DCC-1336BLH
DCC-2036BLH

SD345
対応モデル

SD390
対応モデル

ブラシレスモーター搭載



■仕様 コードレス鉄筋カッター

DCC-2036BLH

型式	鉄筋径	切断速度	本体外形寸法(L×W×H)	重量
DCC-1336BLH	D10・D13	約1.5秒(D13)	320×87×266mm	5.1kg
DCC-2036BLH	D10～D19	約4秒(D19)	387×103×274mm	9.3kg

※バッテリー含む

■仕様 DCC-1636HR

鉄筋径	切断速度	本体外形寸法(L×W×H)	重量
D10～D16	約2秒(D16)	340×88×262mm	5.6kg

※バッテリー含む

DIAMOND 鉄筋ベンダー

DBD-16L
DBD-19L
DBD-25M

SD345
対応モデル

角度設定はワンタッチで
調整可能



■仕様 鉄筋ベンダー

型式	鉄筋径	曲げ角度	曲げ速度	本体外形寸法(L×W×H) (補助テーブルを除く)	重量
DBD-16L	D10～D16	180°	1.5秒(D16)	320×350×245mm	20.0kg
DBD-19L	D10～D19	180°	5.0秒(D19)	340×420×405mm	40.2kg
DBD-25M	D10～D25	180°	7.0秒(D25)	482×380×420mm	68.0kg

DIAMOND 鉄筋カッター

DC-16LZ

SD345
対応モデル

抜群の使いやすさと安定性
小型・軽量・高性能の
スタンダード機



■仕様 DC-16LZ

鉄筋径	切断速度	本体外形寸法(L×W×H)	重量
D10～D16	2秒(D16)	390×180×105mm	7.0kg


DIAMOND 差し筋ベンダー

DBS-13
DBS-16H

SD345
対応モデル

SD390
対応モデル

・差し筋曲げが
一人で行える
・高速度・連続作業に



※A 壁際からの
曲げ可能寸法



※B 曲げ高さ
調整可能寸法

コードレスで
持ち運びがラク
作業効率がアップ!



■仕様 コードレスベンダー

型式	鉄筋径	曲げ 角度	曲げ 速度	曲げ可能寸法		本体外形寸法 (L×W×H)	重量
				※A	※B		
DB-1336BLH	D10・D13	90°(D13)	約3.5秒(D13)	45mm	50mm～150mm	394×140×278mm	8.2kg
DB-1636BLH	D10～D16	90°(D16)	約7.5秒(D16)	65mm	58mm～250mm	428×152×280mm	11.8kg

※バッテリー含む

HiKOKI コードレス鉄筋 カットベンダ

VB3616DA

動画はこちら



切る、曲げる 1台2役
コードレスだから
どこでも使える



切る

鉄筋径	1充電あたりの 作業量
D10 mm	2本 350本
D13 mm	1本 170本
D16 mm	1本 130本



曲げる

鉄筋径	1充電あたりの 作業量
D10 mm	3本 630本
D13 mm	2本 310本
D16 mm	1本 140本

■仕様 VB3616DA

能力	曲げ角度	重量	本体外形寸法(L×W×H)
D10～D16 (SD345)	180°	18.6kg(蓄電池装着時)	510mm×255mm×230mm

HiKOKI 鉄筋 カットベンダ

VB-16Y

現場で手軽に切る、曲げる

軽量



■仕様 VB-16Y

能力	曲げ角度	重量	本体外形寸法(L×W×H)
D10～D16 (SD345)	180°	17.0kg	466mm×231mm×212mm